

SWELDex profi, wandmontiert, 1-armig

Stationäres Schweißrauchfilter für die meisten industriellen Absaugprobleme, insbesondere für das Absaugen von Schweißrauch an fest installierten Arbeitsplätzen, in Lehrwerkstätten oder in Schweißkabinen. Das Gerät kann mit einem Absaugarm in verschiedenen Längen ausgerüstet werden.

Das Gerät ist mit einem Vorfilter und einem Hauptfilter (Zwei-Stufen-Filtration)

mit einem Abscheidegrad $\geq 99,9\%$ ausgerüstet. Die Steuerkonsole ist separat. Der Netzanschluss sollte von einem Elektriker vorgenommen werden.



Technische Daten

Ventilatorleistung	2.200 m ³ /h
Absaugleistung	1.200 m ³ /h
Motorleistung	1,1 kW
Anschlussspannung	3 x 400 V / 50 Hz
Abscheidegrad	$\geq 99,9\%$
Geräuschpegel	ca. 68 dB (A)
Gewicht (ohne Absaugarm)	85 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	655 x 655 x 1.000 mm

Abmessungen
(B x T x H):
655 x 655 x 1.000 mm



Zubehör:

Zusätzlich kann der SWELDex profi mit Arbeitsplatzleuchten in der Absaughaube, Ein-Aus-Schaltung an der Absaughaube und mit einer Start-Stop-Automatik ausgerüstet werden.

Ausführung	Gew. o. Arm	Artikelnummer	Preis €/St.	Preis €/St. incl. MwSt.
400 V, 50 Hz, Ventilator 2.200 m ³ /h, Motor 1,1 kW, Absaugarm 2 m, \varnothing 150 mm	ca. 85 kg	ABS-PROFI-S-2	2.486,00	2.958,34
400 V, 50 Hz, Ventilator 2.200 m ³ /h, Motor 1,1 kW, Absaugarm 3 m, \varnothing 150 mm	ca. 85 kg	ABS-PROFI-S-3	2.523,00	3.002,37
400 V, 50 Hz, Ventilator 2.200 m ³ /h, Motor 1,1 kW, Absaugarm 4 m, \varnothing 150 mm	ca. 85 kg	ABS-PROFI-S-4	2.570,00	3.058,30
400 V, 50 Hz, Ventilator 2.200 m ³ /h, Motor 1,1 kW, Absaugarm 5 m, \varnothing 150 mm	ca. 85 kg	ABS-PROFI-S-5	2.968,00	3.531,92
400 V, 50 Hz, Ventilator 2.200 m ³ /h, Motor 1,1 kW, Absaugarm 6 m, \varnothing 150 mm	ca. 85 kg	ABS-PROFI-S-6	3.175,00	3.778,25
400 V, 50 Hz, Ventilator 2.200 m ³ /h, Motor 1,1 kW, Absaugarm 7 m, \varnothing 150 mm	ca. 85 kg	ABS-PROFI-S-7	3.316,00	3.946,04

Ab Lager lieferbar Lieferzeit ca. 2-3 Wochen