

# Streifenvorhänge











## Standard-Streifenvorhänge ohne Saum

- Oberkante mit 4 verstärkten Kunststoff-ringösen
- leicht und schnell austauschbar
- seitenverschiebbar mit PA-Haken, K-Haken oder Laufrollen
- Sonderbreiten und Sonderausführungen auf Anfrage, Mindestmenge 500 m<sup>2</sup>

### Maße und Abmessungen:

Dicke:	1,0 mm
Breite:	570 mm
Überlappung:	70 mm
Nenn-/Rastermaß:	500 mm

## Standard-Streifenvorhänge, Dicke 1,0 mm, Breite 570 mm - ohne Saum

Vorhangtyp:	T75 matt	T55	T50	T40	T0			
	dunkelgrün	eurogrün	rotbraun	rotorange	glasklar			
Prüfungen:	 	 	 	 		Bedingt funkenfest und flammwidrig gem. DIN EN 1598. Nicht für Lichtbogenschweißen verwendbar		
Gefährdungsfaktoren:	ca. 0,05	ca. 0,40	ca. 0,70	ca. 0,80	–			
Vorhanggröße	Gewicht	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Preis €/St.	Preis €/St. incl. MwSt.
1.600 mm	1,12 kg/St.	TTL-T75M-1-1600	TTL-T55-1-1600	TTL-T50-1-1600	TTL-T40-1-1600	TTL-T0-1-1600	22,10	26,30
1.800 mm	1,25 kg/St.	TTL-T75M-1-1800	TTL-T55-1-1800	TTL-T50-1-1800	TTL-T40-1-1800	TTL-T0-1-1800	24,20	28,80
2.000 mm	1,40 kg/St.	TTL-T75M-1-2000	TTL-T55-1-2000	TTL-T50-1-2000	TTL-T40-1-2000	TTL-T0-1-2000	26,30	31,30
2.200 mm	1,55 kg/St.	TTL-T75M-1-2200	TTL-T55-1-2200	TTL-T50-1-2200	TTL-T40-1-2200	TTL-T0-1-2200	28,40	33,80
Sonderlängen*	0,75 kg/m	TTL-T75M-1-SL	TTL-T55-1-SL	TTL-T50-1-SL	TTL-T40-1-SL	TTL-T0-1-SL	15,70/m	16,68/m

 Ab Lager lieferbar  Lieferzeit ca. 1-2 Wochen

Liefereinheit 4 Stück im Polybeutel, entspricht 2070 mm Breite, 1 Karton = 16 St.

## Standard-Streifenvorhänge, Dicke 0,4 mm, Breite 465 mm siehe LANSARC Lieferprogramm