

Rollenware für Schweißerschutz

Vorteile von Rollenware

- schnell lieferbar
- Anpassung der Lamellen vor Ort
- individuelle Länge möglich, insbesondere bei Reparaturen



Information zu TransTac Lamellen

TransTac Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material herein bzw. heraus transportiert werden muss. Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenschutzvorhänge geschoben werden. TransTac Schweißerschutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach draußen dringen zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.

Vorhangtyp:	T75 matt dunkelgrün	T55 eurogrün	T50 rotbraun	T50 matt rotbraun	T40 rotorange		
Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151							
Gefährdungsfaktoren:	ca. 0,05	ca. 0,40	ca. 0,70	ca. 0,70	ca. 0,80		
Abmessung	Gewicht	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Preis €	Preis € incl. MwSt.

Schweißerschutz-Lamellen: 50-m-Rollen

300 x 2mm*	0,75 kg/m	TTL-T75M-2MM-R-3	TTL-T55-2MM-R-3	TTL-T50-2MM-R-3	TTL-T50M-2MM-R-3	TTL-T40-2MM-R-3	8,95/m	10,65/m
300 x 3mm*	1,10 kg/m	TTL-T75M-3MM-R-3	TTL-T55-3MM-R-3	TTL-T50-3MM-R-3	TTL-T50M-3MM-R-3	TTL-T40-3MM-R-3	13,40/m	15,95/m
570 x 1mm*	0,70 kg/m	TTL-T75M-1MM-R-57	TTL-T55-1MM-R-57	TTL-T50-1MM-R-57		TTL-T40-1MM-R-57	9,35/m	11,13/m

Schweißerschutz-Folien: 20/50-m-Rollen

1400x0,4mm*	0,50 kg/m ²	TTV-T75M-R-140	TTV-T55-R-140	TTV-T50-R-140		TTV-T40-R-140	14,70/m ²	17,49/m ²
2000x0,4mm*	0,50 kg/m ²	TTV-T75M-R-200	TTV-T55-R-200			TTV-T40-R-200	14,70/m ²	17,49/m ²
1500x2mm**	2,50 kg/m ²	TTV-T75-2MM-R-150***	TTV-T55-2MM-R-150	TTV-T50-2MM-R-150		TTV-T40-2MM-R-150	34,50/m ²	41,06/m ²

* = Rollenlänge 50 m ** = Rollenlänge 20 m *** = nur noch in der Ausführung T75 glatt lieferbar

= Ausführung mit und zertifiziert

Zuschnitt von Rolle (1 Schnitt)	TTL-D-ROLLE	15,00/Schnitt	17,85/Schnitt
Lamellenzuschnitte mit Standardlochung 4 x 6 (ab 10 Schnitte)	TTL-D-LAM-STAND	2,20/Schnitt	2,62/Schnitt
Lamellenzuschnitte mit Sonderlochung 4 x 8 mm	TTL-D-LAM-SONDER	3,30/Schnitt	3,93/Schnitt

Schweißer-Lamellenschutzvorhänge (Zuschnitte)

Lamellenzuschnitte, abgelängt und gemäß Überlappung vorgelocht. Vorhänge werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch gefertigt.

Verwendung als Umgebungsschutz für Schweißarbeitsplätze in Form von Trennwänden oder Kabinen.




Dicke: 2,0 mm oder 3,0 mm

Lamellen T75M / T55 / T50 / T50M / T40 für alle Lichtbogenschweißverfahren, geprüft nach DIN EN 1598.

Gelochter Lamellenzuschnitt:



Schweißer-Lamellenschutzvorhang in T55 (eurogrün) und T40 (rotorange)



Vorhangtyp:	T75 matt dunkelgrün	T55 eurogrün	T50 rotbraun	T50 matt rotbraun	T40 rotorange			
Prüfungen:	SINO DIN EN 1598 1S151							
Gefährdungsfaktoren:	ca. 0,05	ca. 0,40	ca. 0,70	ca. 0,70	ca. 0,80			
Abmessung	Gewicht	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Preis €/m ² incl. Ü-lappung	Preis €/m ² incl. MwSt.

Lamellen mit Lochung für TransTac-Schwingschellen 4 x 6 mm

300x2mm/33%	3,0 kg/m ²	TTL-T75M-2MM-33	TTL-T55-2MM-33	TTL-T50-2MM-33	TTL-T50M-2MM-33	TTL-T40-2MM-33	40,20	47,84
300x2mm/66%	3,8 kg/m ²	TTL-T75M-2MM-66	TTL-T55-2MM-66	TTL-T50-2MM-66	TTL-T50M-2MM-66	TTL-T40-2MM-66	50,25	59,80
300x3mm/33%	4,5 kg/m ²	TTL-T75M-3MM-33	TTL-T55-3MM-33	TTL-T50-3MM-33	TTL-T50M-3MM-33	TTL-T40-3MM-33	58,00	69,02
300x3mm/66%	5,7 kg/m ²	TTL-T75M-3MM-66	TTL-T55-3MM-66	TTL-T50-3MM-66	TTL-T50M-3MM-66	TTL-T40-3MM-66	72,50	86,28
300x3mm/100%	7,2 kg/m ²	TTL-T75M-3MM-100	TTL-T55-3MM-100	TTL-T50-3MM-100	TTL-T50M-3MM-100	TTL-T40-3MM-100	97,85	116,44

Lamellen mit Lochung für TransTac-Pendelschalen 4 x 8 mm

300x2mm/33%	3,0 kg/m ²	TTL-T75M-2MM-33-P	TTL-T55-2MM-33-P	TTL-T50-2MM-33-P	TTL-T50M-2MM-33-P	TTL-T40-2MM-33-P	43,20	51,41
300x2mm/66%	3,8 kg/m ²	TTL-T75M-2MM-66-P	TTL-T55-2MM-66-P	TTL-T50-2MM-66-P	TTL-T50M-2MM-66-P	TTL-T40-2MM-66-P	53,25	63,37
300x3mm/33%	4,5 kg/m ²	TTL-T75M-3MM-33-P	TTL-T55-3MM-33-P	TTL-T50-3MM-33-P	TTL-T50M-3MM-33-P	TTL-T40-3MM-33-P	61,00	72,59
300x3mm/66%	5,7 kg/m ²	TTL-T75M-3MM-66-P	TTL-T55-3MM-66-P	TTL-T50-3MM-66-P	TTL-T50M-3MM-66-P	TTL-T40-3MM-66-P	75,50	89,85
300x3mm/100%	7,2 kg/m ²	TTL-T75M-3MM-100-P	TTL-T55-3MM-100-P	TTL-T50-3MM-100-P	TTL-T50M-3MM-100-P	TTL-T40-3MM-100-P	100,85	120,01

Lamellen mit Sonderlochung gegen Aufpreis möglich.